

megol Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30 (vollsynthetisch)

megol Motorenoel WIV 506 01 SAE 0W-30 ist ein modernes, vollsynthetisches Longlife- Motorenöl, das speziell für alle Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren der VW-Gruppe ab Modelljahr 2000 mit WIV inkl. Pumpe-Düse-Motoren entwickelt wurde. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind Ölwechselintervalle bei Ottomotoren (VW 503 00) bis 30.000 km und bei Dieselmotoren (VW 506 00 / 506 01) bis 50.000 km bzw. max. 2 Jahre möglich.

Motorenöle der VW – Norm 503 00, 506 00 und 506 01 sind nicht rückwärtskompatibel, dürfen also keinesfalls in Motoren von „Nicht - WIV – Fahrzeugen“ eingefüllt werden.
Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Spezifikation: ACEA A 5, B 5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		0W-30
Viskosität bei -35 °C	DIN 51377	mPas	< 6200
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	52,6
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	9,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		169
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		2,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39