

Meguin Gleitöl CGLP 150

Gleitöl CGLP ist ein Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Sorgfältig ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantieren auch im Mischreibungsgebiet optimalen Verschleißschutz, verhindern Ruckgleiten (Stick-Slip) und verleihen höchstes Haftvermögen. Gleitöl CGLP wird überwiegend als Werkzeugmaschinenöl, Bettbahnöl und zur Schmierung von Hochleistungs-Sägegattern eingesetzt und zeichnet sich insbesondere durch sein gutes Demulgiervermögen gegenüber Kühlschmierstoffen aus.

Spezifikation: Schmieröl DIN 51502- CGLP 150

Kenndaten	ca. Werte		
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 150
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	150
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		97
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	900
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	256
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 20
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,3
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	1,4
Korr. Wirkung auf Stahl	DIN ISO 7120	Korr-Gr.	0-A
Korr. Wirkung auf Cu	DIN EN 2160	Korr-Gr.	1-100 A3
Schäumungseigenschaften	ISO 6247		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
Normaltest A/8,3/90	FZG-Zahnradkurztest Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änderung	DIN 51354 Teil 2 mg/KWh	> 12 < 0,3