

megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 (teilsynthetisch)

megol Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90 (teilsynthetisch) ist ein Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark. Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Spezifikationen:
 API GL 4, GL 5
 API MT-1
 MIL-L-2105 D
 MIL-PRF-2105 E

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN 341 Typ Z2
 MAN 342 Typ M2
 ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B
 EATON
 SCANIA STO 1:0
 Volvo (Achsen)
 DAF

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51512		75W-90
Viskosität bei -40 °C	DIN 51398	mPas	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	82,5
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		179
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L3,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	180
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
Schäumungseigenschaften	ASTM D 892		S1B-20/0 S2B-50/0 S3B-20/0
FZG-Zahnradkurztest Normaltest A/8,3/90	DIN 51354 Teil 2 Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änderung	mg/KWh	> 12 < 0,27
Sondertest A/16,6/90	Schadenskraftstufe Spez.Gew.Änderung	mg/KWh	> 12 < 0,27