

Meguin Kompressorenoel VCL 46

Hochwertiges Kompressorenoel vom Typ VCL. Hergestellt aus speziell ausgewählten Solventraffinaten mit hervorragender Alterungsbeständigkeit und bewährten Additiven. Geeignet zum Einsatz in allen Luftverdichtern mit Verdichtungsendtemperaturen bis 160 °C.

Spezifikationen: Schmieröl DIN 51506 - VBL 46
Schmieröl DIN 51506 - VCL 46

Kenndaten	ca. Werte		
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 46
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	49
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		99
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		2
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 25
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,35
Neutralisationszahl wasserlösliche Säuren	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	0
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	0,4
Alterungsverhalten Zunahme des Koksrückstandes nach Conradson nach Alterung mit Durchleiten von Luft	DIN 51352 Teil 1	g/100g	1,3
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	2,3